

«بسمه تعالی»

نمونه سوالات

مبحث دوازدهم

مقررات ملی ساختمان

با پاسخنامه تشریحی

TSNA.ir

اخطار: هرگونه فروش، بازنشر، یا استفاده غیرقانونی از این فایل، از جمله تغییر در لوگو، آرم یا محتوای آن، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. متخلفان علاوه بر پاسخگویی در برابر مراجع قانونی، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرند.

توجه:

این نمونه سوالات استخدامی بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سوالات این بسته بصورت رایگان ارائه شده است. برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمایید.

۱. کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

- ۱) کار در شب کاری است که از ساعت ۲۰ تا ۶ با مداد روز بعد انجام گیرد.
- ۲) کار کارگر حفاظت و ایمنی در خارج از وقت عادی، کار در ساعت غیر عادی تلقی نمی شود.
- ۳) هنگام روشن بودن بخاری نفتی، ریختن نفت در آن باید با احتیاط کامل صورت گیرد.
- ۴) برای گرم کردن قیر، در ابتدای کار باید ترتیبی اتخاذ گردد که حرارت دادن قسمت تحتانی به تدریج انجام شود.

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۱ : گزینه ۲ صحیح است.

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در صفحه ۶

۲. در خصوص رعایت موارد و اقدامات قبل از اجرا کدام عبارت صحیح است؟

- ۱) مسئولیت تهیه نقشه ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) وسایل حفاظتی بر عهده مهندس ناظر است.
- ۲) پس از بررسی سازنده در صورت وجود اشکال در نقشه ها، موارد باید توسط سازنده اصلاح و به اطلاع صاحبکار و مهندس ناظر برسد.
- ۳) برنامه زمان بندی و ساختار سازمانی اجرای کار باید توسط سازنده تهیه و به اطلاع صاحبکار و مهندس ناظر برسد.
- ۴) بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه باید توسط صاحبکار برقرار گردد.

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۲ : گزینه ۳ صحیح است.

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در صفحه ۷

۳. کدام یک از موارد زیر در خصوص ایمنی در حین اجرا صحیح نمی باشد؟

- ۱) قرار دادن بشکه و دیگ های پخت قیر در معابر عمومی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
- ۲) مواد قابل اشتعال فقط برای مصرف روزانه در محل کار نگهداری شود.
- ۳) در شعاع ۲ متری از شیر آتش نشانی نباید هیچگونه مصالحی ریخته شود.
- ۴) گرم کردن شیر سیلندر استیلن باید به وسیله آب گرم انجام شود.

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۳ : گزینه ۱ صحیح است.

بند ۱۲-۴-۴ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در صفحه ۱۵ و ۱۶

۴. در کدام یک از موارد زیر، بررسی و بازدید دیواره های محل گود برداری و ساختمان های مجاور الزامی نیست؟

(۱) بررسی هفتگی بعد از پایدار سازی

(۲) بعد از هر بارندگی

(۳) بررسی روزانه در حین انجام عملیات پایدار سازی

(۴) بلافاصله بعد از کشش مهارهای هر ردیف

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۴ : گزینه ۴ صحیح است.

بند ۱۲-۹-۴ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در صفحه ۶۷

۵. در خصوص رعایت موارد ایمنی در حین تخریب کدام عبارت صحیح است؟

(۱) کلیه راه های ارتباطی نظیر پلکان ها و راهروها در تمام مدت تخریب باید مسدود گردند.

(۲) جدا کردن برق گیر باید در آخرین مرحله تخریب انجام شود.

(۳) در مواقع ضروری تخریب در شب با تایید مرجع رسمی ساختمان مجاز است.

(۴) انجام عملیات آب پاشی هر طول تخریب مجاز نیست.

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۵ : گزینه ۳ صحیح است.

بند ۱۲-۸-۱ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در صفحه ۵۷ و ۵۸ و ۵۹

برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدای به سایت تسنا مراجعه نمائید.

TSNA.ir