

«بسمه تعالی»

نمونه سوالات استخدامی

آشنایی با اصول اجرایی معابر روستایی و ضوابط و

مقررات آن برای افراد توانیاب

آزمون های استخدامی با پاسخنامه تشریحی

TSNA.ir

اخطار: هرگونه فروش، بازنشر، یا استفاده غیرقانونی از این فایل، از جمله تغییر در لوگو، آرم یا محتوای آن، ممنوع بوده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. متخلفان علاوه بر پاسخگویی در برابر مراجع قانونی، تحت تعقیب حقوقی قرار می گیرند.

توجه:

این نمونه سوالات بصورت نمونه جهت آشنایی شما با سوالات این بسته بصورت رایگان ارائه شده است.
برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمایید.

۱. پاکسازی کامل درختان در معابر درون روستایی در چه شرایطی الزامی است؟

- (۱) در کل حریم معبر
(۲) فقط در ورودی روستا
(۳) در عرض معبر هنگام ضرورت
(۴) در تمام مسیر پروژه

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۱ : گزینه ۳ صحیح است.

پاکسازی کامل درختان تنها در عرض معبر و فقط در صورت آسیب به بدنه معبر الزامی است و در سایر بخش ها باید درختان حفظ شوند.

۲. در معابر درون روستایی، حریم خارج از عرض معبر چگونه در نظر گرفته می شود؟

- (۱) مشابه راه های برون شهری
(۲) نصف عرض معبر
(۳) در نظر گرفته نمی شود
(۴) بر اساس نظر شورا

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۲ : گزینه ۳ صحیح است.

در معابر درون روستایی حریمی خارج از عرض معبر تعریف نمی شود.

۳. حداکثر ضخامت مجاز لایه کوبیده در خاکریز معمولی چقدر است؟

- (۱) ۱۵ سانتیمتر
(۲) ۲۰ سانتیمتر
(۳) ۲۵ سانتیمتر
(۴) ۳۰ سانتیمتر

پاسخ کارشناس تسنا (TSNA.ir) به سوال ۳ : گزینه ۲ صحیح است.

ضخامت لایه های کوبیده در خاکریز معمولی به طور کلی نباید از ۲۰ سانتیمتر تجاوز کند.

۴. استفاده از مواد سوزا در محدوده طرح هادی روستا چگونه است؟

- (۱) مجاز
(۲) مشروط
(۳) ممنوع
(۴) توصیه شده

پاسخ کارشناس تستنا (TSNA.ir) به سوال ۴ : گزینه ۳ صحیح است.

استفاده از مواد سوزا را در داخل محدوده طرح هادی روستا ممنوع است.

۵. سنگریزی در معابر درون روستایی تنها با تصویب چه مرجعی مجاز است؟

- (۱) دستگاه نظارت
(۲) پیمانکار
(۳) دهیاری
(۴) شورا

پاسخ کارشناس تستنا (TSNA.ir) به سوال ۵ : گزینه ۱ صحیح است.

اجرای سنگریزی فقط با تصویب دستگاه نظارت امکان پذیر است.

۶. در سنگریزی، لایه ها باید چگونه اجرا شوند؟

- (۱) عمود بر مسیر
(۲) نامنظم
(۳) موازی با خط پروژه
(۴) شعاعی

پاسخ کارشناس تستنا (TSNA.ir) به سوال ۶ : گزینه ۳ صحیح است.

سنگریزی باید در لایه هایی موازی با خط پروژه و با ضخامت های مشخص انجام گیرد.

دانلود بسته کامل نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور فنی و عمران روستایی

برای تهیه بسته کامل این سوالات استخدامی به سایت تسنا مراجعه نمائید. TSNA.ir